

- Capacité du tambour: 240 litres
- Capacité de mélange: 140 litres
- Longueur totale: 1018 mm
- Largeur totale: 919 mm
- Hauteur de remplissage: 1287 mm.
- Hauteur de déversement: 650 mm
- Diamètre du tambour : 850 mm
- Hauteur du tambour : 400 mm
- Poids: 159 kg
- Moteur : 230 V - 1,5 kW 50Hz
- Vitesse de rotation: 40 rpm



Malaxeurs planétaires de haute qualité.

- Idéal pour le mélange in situ de revêtements continus de caoutchouc (EPDM, SBR) et de résines de polyuréthane. Convient pour les terrains de jeux de les sols.
- Le réservoir est fabriqué en polyéthylène pour empêcher l'adhérence des produits à mélanger et faciliter le nettoyage.
- Tout le mécanisme de mélange peut porter un revêtement de matière plastique non-adhésif pour faciliter le nettoyage de celle-ci (en option).
- Déchargement du matériel par le biais d'une grande porte d'évacuation au fond du tonneau actionnée manuellement.
- Moteur-Réducteur d'engrenages droits et parallèles à denture hélicoïdale par transmission directe(et non pas l'arbre à vis sans fin, sans courroies) construit avec des aciers de haute qualité, dans un bain d'huile libre de maintenance.
- Grille de charge pour pliage manuellement avec interrupteur de sécurité. Qualité du mélange très rapide et complètement homogène. Haut rendement.
- Poignées extensibles pour le transport. 4 roues pour faciliter le transport en fourgonnette. Très maniable.
- Toutes les pièces du mécanisme agitateur sont facilement démontables et réglables.
- Fabriqué en Espagne. Conformément à tous les règlements de sécurité en vigueur avec la Déclaration correspondante de conformité et du marché CE.